

全新一路發ELF3.5底盤車主要規格表

ISUZU (五十鈴)						
項目 / 車型		NLR85 底盤車				
		短軸車型	中軸車型	超長軸車型		
		EM	FM	HM		
型式		高頂豪華型	高頂豪華型	高頂豪華型		
乘車人數		3人	3人	3人		
尺寸	全長	mm	4735	5185	6035	
	全寬	mm	1815	1855	1855	
	全高	mm	2160	2160	2160	
	軸距	mm	2480	2750	3350	
	輪距	前	mm	1475	1475	1475
		後	mm	1240	1425	1425
	最低地上高	mm	190	190	190	
重量	空車重量	kg	2000	2055	2085	
	總重量	kg	3490			
引擎	型式	4JJ1E4N共軌式直噴4缸水冷(DOHC)柴油引擎，渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器，EGR，觸媒，DPD				
	總排氣量	c.c.	2999			
	最大馬力	ps/rpm(Net)	150/2800			
	最大扭力	N-m/rpm(Net)	375(約38.2kg-m)/1600~2800			
	壓縮比		17.5			
性能	最高速率	km/h	125			
	爬坡能力	tan θ %	73			
	最小迴轉半徑	m	5.1	5.6	6.8	
傳動	離合器	乾單片式油壓操作				
	變速箱	前進5檔，後退1檔，1~5檔及倒檔同步嚙合式				
	齒輪比	(1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 倒)	1檔5.315 / 2檔3.053 / 3檔1.655 / 4檔1.000 / 5檔0.721 / 倒檔5.068			
	後軸減速比		4.1			
電氣	電瓶	V-AH	12/65x2			
	發電機	V/A	24/50			
懸吊	前	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器				
	後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器				
剎車	系統	雙迴路，真空油壓輔助剎車，附排氣剎車				
	型式	前碟後鼓				
輪胎	前輪	195/75R16C				
	後輪	195/75R16C				
其他	駕駛室	可掀式				
	空調	冷氣				
	燃油箱容量	L	75	100		

- 1.本車型符合我國第四期排氣環保管制基準。
- 2.本規格表僅供參考，產品規格配備以實車為準。
- 3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權力，本規格如有變更恕不另發通知。
- 4.底盤車之車輛總重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。

Best Partner for Life

ISUZU

總代理：台灣五十鈴汽車工業股份有限公司

總經銷：太子汽車工業股份有限公司

製造：日本五十鈴自動車株式會社

客服專線：0800-000-540

 Auto21 太子汽車 www.auto21.com.tw