

新世代環保五期 **NQR9.5噸** 商用貨車底盤規格表 【155 / 190 匹】

項目 / 車型		NQR90HM5	NQR90KM5	NQR90HMH5	NQR90KMH5	NQR90LMH5	
重量	車輛總重量 kg	9,500					
	底盤重量 kg (約)	2,890	2,990	2,915	2,925	2,950	
	型式	短軸，高頂豪華型	長軸，高頂豪華型	短軸，高頂豪華型	長軸，高頂豪華型	超長軸，高頂豪華型	
	乘車人數	3人					
尺寸	全長 mm	5,985	6,635	5,985	6,635	7,355	
	全寬 mm	2,130					
	全高 mm	2,280					
	軸距 mm	3,365	3,815	3,365	3,815	4,175	
	輪距	(前) mm	1,680				
		(後) mm	1,650				
	最低距地高 mm	185					
引擎	型式	4HK1E5N			4HK1E5C		
		共軌式直接噴射四行程水冷4缸(OCH)柴油引擎，渦輪增壓器(VGS)，EGR，觸媒，DPD					
	總排氣量 c.c.	5,193					
	最大馬力PS / rpm (Net)	155/2,600			190/2,600		
	最大扭力N-m / rpm (Net)	419(約42.8kg-m) /1,600~2,600			513(約52.3kg-m) /1,600~2,600		
	壓縮比	17.5					
	油箱容量 L	100					
傳動	變速箱	前進6檔，後退1 檔					
	齒輪比	1檔5.979 / 2檔3.434 / 3檔1.862 / 4檔1.297 / 5檔1.000 / 6檔0.759 / 倒檔5.701			1檔6.369 / 2檔3.767 / 3檔1.966 / 4檔1.355 / 5檔1.000 / 6檔0.782 / 倒檔6.369		
	後軸減速比	4.3			4.1		
離合器		乾單片式油壓操作					
性能	最高速率 km / h	114			121		
	爬坡能力 tan θ %	27			34		
	最小迴轉半徑 m	6.3	7.1	6.3	7.1	7.6	
懸吊	前 / 後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器					
電氣	電瓶 V / AH	12 / 80 x 2					
	發電機 V / A	24 / 80					
煞車	煞車系統	雙迴路，全氣壓式煞車，附排氣煞車及ABS					
	主煞車型式	前鼓後鼓					
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	225 / 75R17.5					
其他	駕駛室	可掀式					
	空調	冷暖氣					

1. 本車型符合我國第五期排氣環保管制基準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停用之權力，本規格如有變更恕不另發通知。
4. 底盤車之車輛總重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。

	OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
NQR95HM5	5,985	3,365	1,110	1,510	2,790	4,300	1,680	775	185
NQR95KM5	6,635	3,815	1,110	1,710	3,240	4,950	1,680	775	185
NQR95HMH5	5,985	3,365	1,110	1,510	2,790	4,300	1,680	775	185
NQR95KMH5	6,635	3,815	1,110	1,710	3,240	4,950	1,680	775	185
NQR95LMH5	7,355	4,175	1,110	2,070	3,600	5,670	1,680	775	185

