

新世代環保五期 NLR 3.49 噸商用貨車底盤規格表

項目 / 車型		NLR85EM5(手排)/NLR85EA5(自手排)	NLR85FM5(手排)/NLR85FA5(自手排)	NLR85HM5(手排)/NLR85HA5(自手排)	
重量	車輛總重量 kg	3,490			
	底盤重量 kg (約)	2,040 (手排) / 2,075 (自手排)	2,070 (手排) / 2,105 (自手排)	2,120 (手排) / 2,155 (自手排)	
	型式	短軸，高頂豪華型	中軸，高頂豪華型	長軸，高頂豪華型	
	乘車人數	3人			
尺寸	全長 mm	4,735	5,185	6,035	
	全寬 mm	1,815	1,855	1,855	
	全高 mm	2,160			
	軸距 mm	2,480	2,750	3,350	
	輪距	(前) mm	1,475		
		(後) mm	1,240	1,425	1,425
最低距地高 mm	190				
引擎	型式	4JJ1E5N 共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎，渦輪增壓器(VGS)，EGR，觸媒，DPD			
	總排氣量 c.c.	2,999			
	最大馬力 PS / rpm (Net)	150/2,800			
	最大扭力 N·m / rpm (Net)	375(約38.3kg·m) / 1,600~2,800			
	壓縮比	17.5			
	油箱容量 L	75	100	100	
傳動	變速箱	前進5檔，後退1檔			
	齒輪比	1檔5.315 / 2檔3.053 / 3檔1.655 / 4檔1.000 / 5檔0.721 / 倒檔5.068			
	後軸減速比	4.1			
離合器	乾單片式油壓操作 (手排) / 濕多片式油壓操作 (自手排)				
性能	最高速率 km / h	125			
	爬坡能力 tan θ %	73			
	最小迴轉半徑 m	5.1	5.6	6.8	
懸吊	前 / 後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器			
電氣	電瓶 V / AH	12 / 52 x 2			
	發電機 V / A	24 / 90			
煞車	煞車系統	雙迴路，真空輔助油壓煞車，附排氣煞車，可選配ABS			
	主煞車型式	前碟後鼓			
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	195 / 75R16			
其他	駕駛室	可掀式			
	空調	冷暖氣			

1. 本車型符合我國第五期排氣環保管制標準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停用之權力，本規格如有變更恕不另發通知。
4. 底盤車之車輛總重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。

	OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
NLR85EM5	4,735	2,480	1,110	1,145	1,770	2,915	1,475	715	190
NLR85EA5									
NLR85FM5	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	755	190
NLR85FA5									
NLR85HM5	6,035	3,350	1,110	1,575	2,640	4,215	1,475	755	190
NLR85HA5									

