

節能先鋒

FRR11噸 商用貨車



ISUZU

Euro6

FRR 11噸商用貨車底盤規格表

項目/車型		FRR90				FRR90(自手排)				
		JMC6	LMC6	NMC6	QMC6	JAC6	LAC6	NAC6	QAC6	
重量	車輛總重量 kg		11,000							
	底盤重量 kg		3,590	3,705	3,705	3,765	3,615	3,730	3,730	3,790
	乘車人數		3 人							
尺寸	全長 (mm)		6,555	7,255	8,155	9,155	6,555	7,255	8,155	9,155
	全寬 (mm)		2,195							
	全高 (mm)		2,565	2,565	2,560	2,560	2,565	2,565	2,560	2,560
	軸距(mm)		3,790	4,360	4,860	5,560	3,790	4,360	4,860	5,560
	輪距	(前) mm	1,790							
		(後) mm	1,660							
	最低距地高 (mm)		166							
引擎	型式		4HK1E6H-C 共軌式直接噴射四行程水冷4缸(OHC)柴油引擎、可變雙渦輪增壓系統(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR							
	總排氣量 c.c.		5,193							
	最大馬力 PS / rpm (Net)		240/2,400							
	最大扭力 N-m/rpm (Net)		765(約78.06kg-m)/1,600							
	壓縮比		16.5							
	油箱容量 (L)		140	200			140	200		
	尿素容量(L)		16							
傳動	變速箱		MZW6P-手排、前進 6檔, 後退 1檔				MZW6P(NEES)-NESS自手排、前進 6檔, 後退 1檔			
	齒輪比		6.615/4.095/2.358/1.531/1.000/0.722/ 倒檔/6.615							
	後軸減速比		4.875/ 可選配5.125	4.555			4.875/ 可選配5.125	4.555		
離合器			乾單片式附氣壓輔助				-			
性能	最高速率 (km/h)		110/可選配108	110			110/可選配108	110		
	爬坡能力 (tan θ%)		56/可選配59	52			56/可選配59	52		
	最小迴轉半徑(m)		6.1	6.9	7.6	8.6	6.1	6.9	7.6	8.6
懸吊	前/後		半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器 / 半橢圓葉片彈簧式							
電氣	電瓶 V/AH		12/110*2							
	發電機 V/A		24/90							
煞車	煞車系統		雙迴路，空氣油壓複合式煞車+ABS，附煞車自動調整器							
	主煞車型式		前鼓, 後鼓							
	輔助煞車型式		排氣煞車/減速 比5.125可選配 永磁式減速器	排氣煞車		排氣煞車/ 可選配永磁式 減速器	排氣煞車/減速 比5.125可選配 永磁式減速器	排氣煞車		排氣煞車/ 可選配永磁式 減速器
輪胎及車輪	前輪 / 後輪		235/75R17.5							
安全配備	駕駛座安全氣囊		V							
	ABS 防鎖死剎車系統		V							
	ASR 循跡控制系統		V							
	LDWS 車道偏移警示系統		V							
	EVSC 車身動態穩定系統		V(四輪獨立控制)							
	HSA上坡起步		-				V			
	SA載重起步輔助		V				-			
	自動頭燈(搭配晝行燈DRL)		V							
	限速器 110km		V							
	BSD盲點警示系統		V(附內輪差警示功能)							
	行車視野輔助系統		紅外線4鏡頭行車視野輔助系統							
其他	駕駛室		車頭可掀式，2.4吋儀表數位顯示器							
	空調		冷暖氣							
	方向盤		動力輔助附安全氣囊							
	PTO		選配							

1.本車型符合我國第六期排氣環保管制基準。2.本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4.完成車之空車重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛可載重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。5.駕駛人具有安全駕駛的責任，由於本系統受環境影響對識別報警的準確性和及時性仍有極限，請勿過度依賴本系統，過度依賴系統可能會導致意外傷害甚至死亡或者財產損失。

		OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH	HH
FRR90	JMC6 JAC6	6,555	3,790	1,170	1,595	2,894	4,489	1,790	870	166
	LMC6 LAC6	7,255	4,360	1,170	1,725	3,464	5,189	1,790	915	166
	NMC6 NAC6	8,155	4,860	1,170	2,125	3,964	6,089	1,790	920	166
	QMC6 QAC6	9,155	5,560	1,170	2,425	4,664	7,089	1,790	920	166

