

科技領航

FVR 15噸、18.5噸 商用貨車



ISUZU

Euro 6

FVR 15、18.5噸商用貨車底盤規格表

項目/車型		FVR90LA6 (自手排)	FVR34				FVR34(自排)					
			PMC6	QMC6	SMC6	TMC6	PAC6	QAC6	SAC6	TAC6		
重量	車輛總重量 kg		15,000		18,500							
	底盤重量 kg		5,350		5,920	6,020	6,095	6,185	5,950	6,055	6,120	6,220
	乘車人數		3 人									
尺寸	全長 (mm)		7,955		8,505	9,255	10,005	10,740	8,505	9,255	10,005	10,740
	全寬 (mm)		2,450		2,475							
	全高 (mm)		2,815		2,810							
	軸距		4,650		5,050	5,550	6,050	6,500	5,050	5,550	6,050	6,500
	輪距	(前) mm	1,970		1,965							
		(後) mm	1,850									
	最低距地高 (mm)		235									
引擎	型式		4HK1E6H-C 共軌式直接噴射四行程水冷4缸(OHC)柴油引擎、可變雙渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR		6HK1E6S 共軌式直接噴射四行程程水冷6缸(OHC)柴油引擎、可變渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR							
	總排氣量 c.c.		5,193		7,790							
	最大馬力 PS / rpm (Net)		240/2,400		275/2,400							
	最大扭力 N-m/rpm (Net)		765(約78.06kg-m)/1,600		981 (100.1kg-m) /1,450							
	壓縮比		16.5		16.5							
	油箱容量 (L)		200		400							
	尿素容量 (L)		28									
傳動	變速箱		MZW6P NEES自手排、前進6檔, 後退1檔		ESO-11306A 手排、前進6檔, 後退1檔				MD3060P 自排、前進6檔, 後退1檔			
	齒輪比		6.615/4.095/2.358//1.531/1.000 /0.722/倒檔6.615		7.050/4.125/2.517/1.590/1.000/0.781/ 倒檔6.750				3.486/1.864/1.409/1.000/0.749/0.652/ 倒檔5.027			
	後軸減速比		6.5		5.571/可選配6.143		5.571		6.143/可選配6.833		6.143	
離合器			-		乾單片式附氣壓輔助				-			
性能	最高速率 (km/h)		109		110/可選配101		110		110/可選配108		110	
	爬坡能力 (tan θ%)		42		38.7/可選配42.6		38.7		35/可選配38.9		35	
	最小迴轉半徑(m)		7.7		8.3	9.0	9.8	10.5	8.3	9.0	9.8	10.5
懸吊	前		半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器									
	後		半橢圓葉片彈簧式		半橢圓葉片彈簧式		可選配 氣壓懸吊		半橢圓葉片彈簧式		可選配 氣壓懸吊	
電氣	電瓶 V/AH		12/110*2									
	發電機 V/A		24/90									
煞車	煞車系統		雙迴路，全氣壓式煞車+ABS，附煞車自動調整器									
	主煞車型式		前鼓, 後鼓									
	輔助煞車型式		排氣煞車+減速器		排氣煞車							
輪胎及車輪	前輪 / 後輪		11R22.5-16		295/80R22.5							
安全配備	駕駛座安全氣囊		V									
	ABS 防鎖死剎車系統		V									
	ASR 循跡控制系統		V									
	AEBS 自動緊急剎車系統		V(毫米波雷達+攝影機雙系統)(5階段可調式)									
	LDWS 車道偏移警示系統		V									
	EVSC 車身動態穩定系統		V(四輪獨立控制)									
	HSA上坡起步		V		-							
	自動頭燈(搭配晝行燈DRL)		V									
	限速器 110km		V									
	BSD盲點警示系統		V(附內輪差警示功能)									
其他	行車視野輔助系統		紅外線4鏡頭行車視野輔助系統									
	駕駛室		車頭可掀式，4吋儀表數位顯示器									
	空調		冷暖氣									
	方向盤		動力輔助附安全氣囊、儀錶板控制按鍵									
	PTO		選配									

1.本車型符合我國第六期排氣環保管制基準。2.本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4.完成車之空車重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛可載重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。5.駕駛人具有安全駕駛的責任，由於本系統受環境影響對識別報警的準確性和及時性仍有極限，請勿過度依賴本系統，過度依賴系統可能會導致意外傷害甚至死亡或者財產損失。

		OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH(約)	HH(約)
FVR90LA6		7,955	4,650	1,440	1,865	4,024	5,889	1,970	1,105	235
FVR34	PMC6	8,505	5,050	1,440	2,015	4,424	6,439	1,965	1,090	235
	PAC6	8,505	5,050	1,440	2,015	4,424	6,439	1,965	1,090	235
	QMC6	9,255	5,550	1,440	2,265	4,924	7,189	1,965	1,090	235
	QAC6	9,255	5,550	1,440	2,265	4,924	7,189	1,965	1,090	235
FVR34	SMC6	10,005	6,050	1,440	2,515	5,424	7,939	1,965	1,090	235
	SAC6	10,005	6,050	1,440	2,515	5,424	7,939	1,965	1,090	235
FVR34	TMC6	10,740	6,500	1,440	2,800	5,874	8,674	1,965	1,090	235
	TAC6	10,740	6,500	1,440	2,800	5,874	8,674	1,965	1,090	235

