

重裝登場

NQR 9.5噸 商用貨車



ISUZU

Euro 6

NQR 9.5噸商用貨車底盤規格表

項目	車型		NQR90(手排)			NQR90(自手排)			
	進口		—	KMJ6	LMJ6	—	KAJ6	LAJ6	
	國產		HMD6	KMD6	LMD6	HAD6	KAD6	LAD6	
重量	車輛總重量 kg		9,500						
	底盤重量 kg		3,030	3,040	3,065	3,065	3,075	3,100	
	乘車人數		3						
尺寸	全長 (mm)		5,985	6,635	7,355	5,985	6,635	7,355	
	全寬 (mm)		2,130						
	全高 (mm)		2,280						
	軸距		3,365	3,815	4,175	3,365	3,815	4,175	
	輪距	(前) mm	1,680						
		(後) mm	1,650						
	最低距地高 (mm)		185						
	引擎	型式		4HK1E6C—C共軌式直接噴射四行程水冷4缸(OHC) 柴油引擎、可變渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR					
		總排氣量 c.c.		5,193					
最大馬力 PS / rpm (Net)		190/2,600							
最大扭力 N-m/rpm (Net)		510(52kg-m)/1,600							
壓縮比		16.5							
油箱容量 (L)		100	140		100	140			
尿素容量 (L)		16							
傳動	變速箱		MZZ6F手排、前進6檔，後退1檔			MZZ6F(NEES)自手排、前進6檔，後退1檔			
	齒輪比		6.369/3.767/1.966/1.355/1.000/0.782/倒檔6.369						
	後軸減速比		4.777/可選配 5.125	4.100		4.777/可選配 5.125	4.100		
離合器			乾單片式附氣壓輔助			—			
性能	最高速率 (km/hr)		110/選配105	110		110/選配105	110		
	爬坡能力 (tan θ%)		39/選配42	33		41/選配45	34		
	最小迴轉半徑(m)		6.3	7.1	7.6	6.3	7.1	7.6	
懸吊	前		半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器						
	後		半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器						
電氣	電瓶 V/AH		12/110*2						
	發電機 V/A		24/80						
煞車	煞車系統		雙迴路，全氣壓煞車，附排氣煞車+ABS、EBS電子煞車系統						
	主煞車型式		前鼓後鼓						
	輔助煞車型式		排氣煞車						
輪胎及車輪	前輪 /後輪		225/75R17.5						
安全配備	ABS 防鎖死剎車系統		V						
	ASR 循跡控制系統		V						
	AEBS 自動緊急剎車系統		V						
	LDWS 車道偏移警示系統		V						
	EVSC 車身動態穩定系統		V						
	自動頭燈(搭配晝行燈DRL)		V						
	限速器 110km/hr		V						
	BSD 盲點警示系統		V						
	行車視野輔助系統		紅外線4鏡頭行車視野輔助系統						
	巡航定速		—			V(40~80km/h)			
其他	駕駛室		車頭可掀式						
	數位儀表		2.4吋彩色						
	空調		冷暖氣						
	方向盤		動力輔助						

1.本車型符合我國第六期排氣環保管制基準。2.本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4.完成車之空車重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛可載重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。5.駕駛人具有安全駕駛的責任，由於本系統受環境影響對識別報警的準確性和及時性仍有極限，請勿過度依賴本系統，過度依賴系統可能會導致意外傷害甚至死亡或者財產損失。

NQR90		OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH(約)	HH(約)
	HMD6 HAD6	5,985	3,365	1,110	1,510	2,687	4,197	1,680	820	185
	KMJ6 KMD6	6,635	3,815	1,110	1,710	3,137	4,847	1,680	815	185
	KAJ6 KAD6									
	LMJ6	7,355	4,175	1,110	2,070	3,497	5,567	1,680	800	185
	LAD6									
	LAD6									
	LAD6									
	LAD6									

