

職人首選

NLR 5噸 木床完成車



多用途木床完成車

一車搞定✓

此為攝影仕様車・外觀/配備/型式依實車為準。

ISUZU

總代理 台北合眾汽車有限公司

免費客服專線 / 0800-000-540

信心就是五十鈴

NLR 5噸 商用木床完成車規格表

項目	車型	NLR85(手排)		NLR85(自手排)		
		FMJ6	HMJ6	FAJ6	HAI6	
重量	車輛總重量(kg)	5,000				
	空車重量(kg)	2,503	2,740	2,538	2,770	
尺寸	全長(mm)	5,230	5,970	5,230	5,970	
	全寬(mm)	2,060	2,058	2,060	2,058	
	全高(mm)	2,290	2,275	2,290	2,275	
	軸距(mm)	2,750	3,350	2,750	3,350	
	輪距	前(mm)	1,475			
		後(mm)	1,425			
引擎	型式	4JJ1E6N-C共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、可變渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR				
	總排氣量 c.c.	2,999				
	最大馬力 PS/rpm (Net)	150/2,800				
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	375(38.3kg-m)/1,600-2,800				
	壓縮比	16.5				
	油箱容量(L)	75	100	75	100	
	尿素容量(L)	16				
傳動	變速箱	MY5A手排-前進5檔, 後退 1檔		MY5A NEES自手排-前進5檔, 後退 1檔		
	齒輪比	5.315/2.908/1.558/1.000/0.721/倒檔5.068				
	後軸減速比	4.300				
	PTO	選配				
離合器	型式	乾單片式附油壓輔助		-		
性能	最高速率(km/h)	110				
	爬坡能力(tan θ%)	49				
	最小迴轉半徑(m)	5.7	6.8	5.7	6.8	
懸吊	前	拋物線式葉片彈簧附雙向作動油壓緩衝器+防傾桿				
	後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器				
電氣	電瓶 V/AH(20HR)	12/68*2				
	發電機 V/A	24/90				
煞車	煞車系統	雙迴路, 液壓煞車, 附增壓輔助+ABS				
	主煞車型式	4輪碟煞				
	輔助煞車型式	排氣煞車				
輪胎及車輪	前輪/後輪	195/75R16				
	ABS 防鎖死煞車系統	V				
	ASR 循跡控制系統	V				
	AEBS 緊急煞車輔助系統	V				
	LDWS 車道偏移警示系統	V				
安全配備	IESC 車身動態穩定系統 (EVSC/VSC/ESP)	V				
	自動頭燈(搭配晝行燈DRL)	V				
	限速器 110km/hr	V				
	BSD 盲區偵測系統	V				
	行車視野輔助系統	紅外線4鏡頭+內嵌式7吋螢幕影音系統				
其他	駕駛室	車頭可掀式				
	數位儀表	2.4吋彩色				
	空調	冷暖氣				
	方向盤	動力輔助				
木床內斗尺寸	長度(mm)	3,391	4,160	3,391	4,160	
	寬度(mm)	1,930				
	高度(mm)	380				
	後懸(mm)	1,350	1,465	1,350	1,465	

1.本車型符合我國第六期排氣環保管制標準。2.本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4.完成車之空車重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛可載重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。5.駕駛人具有安全駕駛的責任，由於本系統受環境影響對識別報警的準確性和及時性仍有極限，請勿過度依賴本系統，過度依賴系統可能會導致意外傷害甚至死亡或者財產損失。6.下表及右圖示為NLR底盤車規格。

		OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH(約)	HH(約)
NLR85	FMJ6	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	750	150
	FAJ6									
	HMJ6	5,735	3,350	1,110	1,275	2,640	3,915	1,475	746	150
	HAI6									

