

職人首選

NLR 5噸 冷藏/冷凍車 全新登場



一站購足，輕鬆上陣。

此為攝影仕様車，外觀/配備/型式依實車為準。

ISUZU

總代理 台北合眾汽車有限公司 免費客服專線 / 0800-000-540

信心就是五十鈴

NLR 5噸 冷藏/冷凍車 全新登場



職人首選

堅實烤漆鋼板



ISUZU一體上折工法
重載型底板



冷藏/冷凍機組



冷凍機操作介面



車廂基本規格



明亮LED室內燈



訂製排水孔



日式鎖

項目	冷藏廂		冷凍廂	
	中軸	長軸	中軸	長軸
外長(mm)	3,430	4,150	3,430	4,150
外寬(mm)	1,980			
外高(mm)	1,900			
內長(mm)	3,310	4,030	3,210	3,930
內寬(mm)	1,860		1,760	
內高(mm)	1,785		1,685	
廂頂距地高(mm)	2,800			
車廂材質	隔層材質 / 厚度		PU板、50mm	
	防撞護板		PU板、100mm	
	不銹鋼底板			
	ISUZU一體上折工法重載型底板(獨家專案限定)			
機組	庫溫設定範圍			
	-5°C ~ +30°C		-20°C ~ +30°C	
	品牌			
側門	三電冷機			
	使用冷媒		R134a	
	冷房能力		R 404A	
標準配備	副駕駛側單門		3200Kcal/h(0°C)	
	門鎖(附鑰匙)		1800Kcal/h(-18°C)	
	LED室內燈條			
升降尾門	側門導水槽			
	單缸1,000Kg(尖形單片105cm)		● ● ● ●	
	雙缸1,500Kg(尖形單片120cm)		● ● ● ●	
選用配備	線控+無線遙控			
	加開側門		50mm	
	不銹鋼浪板底板		100mm	
	機組護欄			
	增購室內燈			
	LED燈條1m/只			
	日式鎖(附鑰匙)			
	車廂降低			
	降低高度5cm為一單位			
	方形防撞墊			
●				
白鐵綁帶架				
左右各一排				
●				
綁帶繩/條				
●				
活動隔間板/組				
●				
導流板				
出廠切好機組孔				
●				
監視器上移				
●				
保冷門簾				
副駕駛側門及尾門				

備註：以上為常規選配件，如有其他客製化需求，請洽各地營業所為您服務。

NLR 5噸 商用貨車底盤規格表

項目	車型	NLR85(手排)			NLR85(自手排)	
	進口	FMJ6	HMJ6	FAJ6	HAJ6	
	國產	FMD6	HMD6	FAD6	HAD6	
重量	車輛總重量 kg	5,000				
	底盤重量 kg	2,170	2,190	2,205	2,220	
	乘車人數	3				
尺寸	全長 (mm)	5,185	5,735	5,185	5,735	
	全寬 (mm)	1,860				
	全高 (mm)	2,160				
	軸距 (mm)	2,750	3,350	2,750	3,350	
	輪距	(前) mm	1,475			
		(後) mm	1,425			
		最低距地高 (mm)	150			
引擎	型式	4JJ1E6N-C 共軌式直接噴射四行程水冷4缸(DOHC)柴油引擎、可變渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD、SCR				
	總排氣量 c.c.	2,999				
	最大馬力 PS / rpm (Net)	150/2,800				
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	375(38.3kg-m)/1,600~2,800				
	壓縮比	16.5				
	油箱容量 (L)	75	100	75	100	
	尿素容量 (L)	16				
傳動	變速箱	MYY5A手排-前進5檔, 後退 1檔		MYY5A NEES自手排-前進5檔, 後退 1檔		
	齒輪比	5.315/2.908/1.558/1.000/0.721/倒檔5.068				
	後軸減速比	4.300				
離合器	型式	乾單片式附油壓輔助			-	
性能	最高速率 (km/h)	110				
	爬坡能力 (tan θ%)	49				
	最小迴轉半徑(m)	5.7	6.8	5.7	6.8	
懸吊	前	拋物線式葉片彈簧附雙向作動油壓緩衝器+防傾桿				
	後	半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器				
電氣	電瓶 V/AH	12/68*2				
	發電機 V/A	24/90				
煞車	煞車系統	雙迴路, 液壓煞車, 附增壓輔助+ABS				
	主煞車型式	4輪碟煞				
	輔助煞車型式	排氣煞車				
輪胎及車輪	前輪 / 後輪	195/75R16				
安全配備	ABS 防鎖死煞車系統	V				
	ASR 循跡控制系統	V				
	AEBS 緊急煞車輔助系統	V				
	LDWS 車道偏移警示系統	V				
	IESC 車身動態穩定系統 (EVSC/VSC/ESP)	V				
	自動頭燈(搭配晝行燈DRL)	V				
	限速器 110km/hr	V				
	BSD 盲點警示系統	選配				
	行車視野輔助系統	紅外線4鏡頭+內嵌式7吋螢幕影音系統				
	數位式行車記錄器	V				
其他	駕駛室	車頭可掀式				
	數位儀表	2.4吋彩色				
	空調	冷暖氣				
	方向盤	動力輔助				

1.本車型符合我國第六期排氣環保管制基準。2.本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3.本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4.完成車之空車重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛可載重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。5.駕駛人具有安全駕駛的責任，由於本系統受環境影響對識別報警的準確性和及時性仍有極限，請勿過度依賴本系統，過度依賴系統可能會導致意外傷害甚至死亡或者財產損失。

		OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH(約)	HH(約)
NLR85	FMJ6	5,185	2,750	1,110	1,325	2,040	3,365	1,475	750	150
	FMD6									
	FAJ6									
	FAD6									
	HMJ6	5,735	3,350	1,110	1,275	2,640	3,915	1,475	746	150
HMD6										
	HAJ6									
	HAD6									

